




# LED-Fassung LML (für 3mm LED)

## LED-Holder LML (for T1 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Bohrplan Drilling diagram	Farbe Colour	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour	Artikelnummer Part Number
			rotklar    clear red <input type="checkbox"/> grünklar    clear green <input type="checkbox"/> gelbklar    clear yellow <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0035.1980 <input checked="" type="checkbox"/> 0035.1981 <input checked="" type="checkbox"/> 0035.1982	

### Technische Daten / Technical data

#### 1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see p.100/101

#### 2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max.5s < 260°C ( IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1 )
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	2s 235°C ( IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A )
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... + 85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

#### 3. Werkstoffe / Materials

Sockel / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------